

# PROFI DE-TEC

špičková detekce úniku plyných látek

  
**PROFI**  
**CHEMICAL**®



## VÝHODY

- Nehořlavý produkt
- Detekce kyslíku i při 150 barů
- Vysoce kvalitní tekutina pro testování úniků
- Záruka 5 let
- Antikorozivní

## OBLASTI POUŽITÍ

- Vhodný na objemovou detekci úniku
- Montáže, statické a dynamické spoje, těsnění, hadice
- Rychlospojky, ventily, nádrže kompresorů, radiátory, kolektory,
- Klimatizace, tepelné výměníky, rozdělovací potrubí, brzdové systémy
- Opravy strojů
- Plynové nádoby, potápěčské vybavení, netěsnost rour, pneumatiky,
- Plynové potrubí, duté tělesa



URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

# speciální produkty



## ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI DE-TEC je profesionální detektor úniku plynů. Produkt je velmi rychle použitelný na všechny druhy plynů v uzavřených systémech a uzavřených nádobách. PROFÍ DE-TEC je nehořlavý, lze ho používat i na tlaky nad 150 barů. Je třeba brát ve zřetel, že v extrémních případech, kdy je tlak v nádobě blízký atmosférickému, tak identifikační bubliny se vytvářejí až po vyrovnání tlaku potřebnému k překonání povrchového napětí.

### Technické informace:

Vzhled/barva	kapalina/bílá
Zápach	organický
Rozpustnost ve vodě	100 %
Teplota samovznícení	žádná
Bod mrazu	- 10 °C
pH v 5%	8,3
Hustota při 25 °C	1002 kg/m <sup>3</sup> g/l
Obsah síry, benzenu, chloru	0%

### NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt protřepejte
2. Aplikujte na požadované místo zkoušky
3. Nechte působit 30 sekund
4. Po aplikaci se může setřít suchým hadrem nebo papírem

### UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenesete odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml