

PROFI METALOX



mikrojemná vysoko účinná montážní pasta
s nano prachem niklu



VÝHODY

- Nízký koeficient tření
- Mazací film v teplotách do + 1400 °C
- Výborný na komponenty s vysokými vibracemi
- Zabraňuje elektrochemické korozi
- Ochrana nerezových spojů proti zadření
- Produkt bez obsahu metaloidů a dusitanů
- Použitelný ve všech polohách

OBLASTI POUŽITÍ

- Předchází zapečení šroubů, pantů a šroubových spojů
- Závěsy na pecích, brzdové čelisti, ložiska otočného podvozku
- Ventily na páru
- Elektrické kontakty nízkého a středního napětí
- Pantografy, armatury pro parné systémy
- Kabelové průchodky a mechanické těsnění
- Zajišťovací pasta proti korozi
- Ochrana nerezových spojů proti zadření ve vysokých a nízkých teplotách
- Použití na veškerá místa, kde je potřeba rozbor na součásti



URČENO PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

montážní pasta



ZÁKLADNÍ INFORMACE

PROFI METALOX je špičková a vysoce účinná montážní pasta s nano prachovými částicemi vysoko obohaceného niklu. PROFÍ METALOX je produkt, který ulpívá na rozpraskaných a poréz-
ných površích a chrání je tak proti korozi. Pasta je odolná proti oděru, vzplanutí a vymývání. Je odolná proti teplé a studené vodě, oleji, benzínu a většině kyselin a louhů. PROFÍ METALOX ulehčuje proces montáže a demontáže dále jeho tenký separační film zabraňuje zadírání sou-
částí. Pasta díky speciálnímu složení vydrží teploty až + 1400 °C. Nevysychá. Stačí nanést pouze tenký film a ten ochrání proti korozi jak ve statických tak i v dynamických aplikacích. Díky speciálnímu vysoko obohacenému nano prachu niklu zabraňuje katalitickému spojení mezi železem a mědí. PROFÍ METALOX se může bez rizika používat na všechny kovové povrchy včetně chromu.

Technické informace:

Vzhled/barva	pasta/šedá
Teplotní rozsah	-25 °C + 1200 °C
Zápach	organická
Bod tuhnutí základového oleje	- 10 °C
NLGI stupeň	2
Hustota	790 kg/m ³
Základové mazivo	Minerální
Klidová penetrace	265-295 1/10mm
Zahušťovadlo	organické
Kinetická viskozita základového oleje	140 mm ² /s
Bod skápnutí	více než 180 °C

NÁVOD NA POUŽITÍ:

1. Produkt důkladně před použitím protřepejte
2. Povrch důkladně odmastit produktem PROFÍ K-10
3. Aplikujte ve vzdálenosti 15-25 cm
4. Nechte působit několik minut
5. Aplikujte v několika tenkých vrstvách dle potřeby

UPOZORNĚNÍ

Firma PROFÍ chemical s.r.o. neručí za úplnost a přesnost těchto informací a odmítá záruku za vaše konkrétní použití výrobku. V žádném případě nenese odpovědnost za náhodné škody, ani za škody v důsledku nesprávného použití nebo prodeje výrobku jinému odběrateli. Přípravek je nutno vyzkoušet na nepohledové části čištěné plochy a tím se ujistit, že je bezpečný pro toto každé použití.



Objem balení:

650 ml